





Technische Daten
Technical data
Données techniques
Hawker wf200 plus



PzW-Zellen Hawker wf200 plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 60254-2 Serie L
PzW-cells Hawker wf200 plus, with bolt-on connectors, dimensions according to DIN/EN 60254-2 and IEC 60254-2 Serie L standards
Éléments PzW Hawker wf200 plus, à connexions vissées, dimensions conformes aux normes DIN/EN 60254-2 et CEI 60254-2 Série L

DIN

Norm- Bezeichnung	Nennkapazität 5-stündig	Länge	max. Zellenmaße in mm Breite	Höhe	Gewicht in kg +/-5% gefüllt
Standard designation	Nominal capacity 5- hour Ah	Length	max. cell dimensions in mm Width	Height	Weight in kg +/-5% with electrolyte
Désignation d'élément	Capacité nominale pour 5 h en Ah	Longueur	Dimensions maxi élément en mm Largeur	Hauteur	Masse en kg +/-5% avec électrolyte

2 PzW 120	120	47	198	370	8.4
3 PzW 180	180	65	198	370	12.0
4 PzW 240	240	83	198	370	15.7
5 PzW 300	300	101	198	370	19.4
6 PzW 360	360	119	198	370	23.1
7 PzW 420	420	137	198	370	26.8
8 PzW 480	480	155	198	370	30.4
9 PzW 540	540	174	198	370	34.2
10 PzW 600	600	192	198	370	37.9

2 PzW 150	150	47	198	435	10.2
3 PzW 225	225	65	198	435	14.5
4 PzW 300	300	83	198	435	19.0
5 PzW 375	375	101	198	435	23.6
6 PzW 450	450	119	198	435	28.0
7 PzW 525	525	137	198	435	32.5
8 PzW 600	600	155	198	435	37.0
9 PzW 675	675	174	198	435	41.4
10 PzW 750	750	192	198	435	45.9

2 PzW 174	174	47	198	505	11.9
3 PzW 261	261	65	198	505	17.0
4 PzW 348	348	83	198	505	22.0
5 PzW 435	435	101	198	505	27.0
6 PzW 522	522	119	198	505	32.0
7 PzW 609	609	137	198	505	37.1
8 PzW 696	696	155	198	505	42.2
9 PzW 783	783	174	198	505	47.2
10 PzW 870	870	192	198	505	52.3

2 PzW 220	220	47	198	600	14.5
3 PzW 330	330	65	198	600	20.7
4 PzW 440	440	83	198	600	27.0
5 PzW 550	550	101	198	600	33.2
6 PzW 660	660	119	198	600	39.4
7 PzW 770	770	137	198	600	45.6
8 PzW 880	880	155	198	600	51.9
9 PzW 990	990	174	198	600	58.1
10 PzW 1100	1100	192	198	600	64.3

2 PzW 280	280	47	198	750	18.4
3 PzW 420	420	65	198	750	26.1
4 PzW 560	560	83	198	750	33.7
5 PzW 700	700	101	198	750	41.4
6 PzW 840	840	119	198	750	49.1
7 PzW 980	980	137	198	750	56.7
8 PzW 1120	1120	155	198	750	64.4
9 PzW 1260	1260	174	198	750	72.1
10 PzW 1400	1400	192	198	750	79.8

Höhe über Zelldeckel = maximale Zellenhöhe - 30 mm
Hauteur sur couvercle = hauteur élément max. - 30 mm

Overlid height = maximum cell height - 30 mm



European Headquarters:

S.A. EnerSys N.V.
Houtweg 26
1140 Brussel
Belgium
Phone: +32 2 247 9447
Fax: +32 2 247 9449