

для заказа комплекта питания оперативным постоянным током на основе зарядно-выпрямительных устройств **ВТЗП** в комплекте с герметизированными аккумуляторными батареями.

**Заказчик:**
**Объект:**

<i>Параметр</i>	<i>Доступные номиналы</i>	<i>Требуется</i>
Напряжение входной сети	<b>380 В ±15 %</b>	
Номинальное выходное напряжение постоянного тока	<b>220В</b>	
Максимальный выходной ток*	<b>2х25, 2х40, 2х60* А</b>	
Размещение ЗВУ в одном или двух шкафах **	<b>Один / Два</b>	
Напряжение в режиме постоянного подзаряда(2.28В/эл)	<b>232,56 В</b>	
Напряжение в режиме ручного выравнивающего заряда на элемент(2.33В/эл)	<b>237,66 В</b>	
Контроль изоляции (выбрать значение)	<b>10, 100, 200, 300, 400 кОм</b>	
Количество герметизированных 12-вольтовых моноблоков	<b>17</b>	
Номинальная емкость 12В моноблоков с фронтальным расположением борнов	<b>С<sub>10</sub> – 62, 92, 100, 125, 155, 170, 190 Ач</b>	
Номинальная емкость 12В моноблоков с вертикальным расположением борнов	<b>С<sub>10</sub> – 75, 90 Ач</b>	
Размещение АБ в шкаф, (ВхШхГ) мм	<b>38U (1800х800х600)/ 42U (2020х600х600)</b>	
Распределительные коммутационные аппараты	<b>Автоматические выключатели/ Предохранители</b>	
Распределение на секции №1 (указать количество фидеров, номинал, тип кривой отключения)***	<b>6А; 10А; 16А; 20А; 25А; 32А; 40А</b>	
Предохранители в ЗИП (количество и номинал)	<b>По желанию</b>	
Распределение на секции №2 (указать количество фидеров, номинал, тип кривой отключения)***	<b>6А; 10А; 16А; 20А; 25А; 32А; 40А</b>	
Предохранители в ЗИП (количество и номинал)	<b>По желанию</b>	
Межсекционный выключатель-разъединитель	<b>Да /Нет</b>	
Защита батареи от глубокого разряда	<b>Да /Нет</b>	
Блок аварийного освещения БАО	<b>Да /Нет</b>	
Шина мигающего света ШМС	<b>Да /Нет</b>	

\* ВТЗП 2х60 А предусматривает размещение комплекта питания в двух вариантах:

а) ВТЗП 2х60А без распределения-вариант 1; б) ВТЗП 2х60А с распределением-вариант 2.

\*\* Размещение систем возможно в нескольких вариантах (указать № варианта в примечаниях)

\*\*\*Суммарное количество распределительных аппаратов на двух секциях - не более 12 шт.

В стандартную конфигурацию ВТЗП входят: опция параллельной работы, автоматический двухуровневый заряд, температурная компенсация напряжения постоянного подзаряда.

**Размещение систем возможно в нескольких вариантах:**

<i>№ n\п</i>	<i>Тип ЗВУ</i>	<i>Габаритные размеры шкафов (ВхШхГ) мм</i>	<i>Размещение</i>
1	2-ВТЗП 25(40;60)/220	Шкаф ЗВУ (1800х800х600); Шкаф АБ (согласно выбора)	Один шкаф ЗВУ + Шкаф АБ
2	ВТЗП 60/220	Шкаф ЗВУ (1800х800х600); Шкаф АБ (согласно выбора)	Два шкафа ЗВУ + Шкаф АБ

<i>№ n\п</i>	<i>Примечания к заказу</i>
1	
2	

С вопросами по выбору оборудования и заполнению заказного листа обращайтесь по телефону/факсу (343) 365-40-00, 365-40-40, 365-48-48 или по e-mail: [info@rsprom.ru](mailto:info@rsprom.ru)